

HOLLOW SECTION ORTHOGONAL - ΚΟΙΛΟΙ ΔΟΚΟΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΙ (EN 10219-2)

Material - Είδος: Steel Grade - Ποιότητα: Length - Μήκος: Tolerance - Ανοχές:	Rectangular Hollow Sections Cold Formed From Hot Rolled Strips Κοίλοι Δοκοί Ορθογώνιοι Διαμορφωμένοι Εν Ψυχρώ Από Έλασμα Θερμής Έλασης S235, S275 and S355 to EN 10025 (ST37, ST44, ST52 to DIN17100) 6 or 12 m To EN 10219-2, DIN 59411
--	--

DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		THICKNESS - ΠΑΧΟΣ (S) mm											BASIC ΒΑΣΙΚΑ		SPECIAL ΕΙΔΙΚΑ	
a	b	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.5	16.0	20.0	μήκη (m)		μήκη (m)	
(mm)	(mm)	Θεωρητικό βάρος (Kg/m)											6	12	Min	Max
40	20	1.68	2.03	2.36									*		5	14
50	30	2.31	2.82	3.30									*		5	14
60	20	2.31	2.82	3.30									*		5	14
60	40	2.93	3.60	4.25	5.45	6.56							*		5	14
70	30	2.93	3.60	4.25	5.45	6.56							*		5	14
70	50	3.56	4.39	5.19	6.71	8.13							*		5	14
80	40	3.56	4.39	5.19	6.71	8.13							*		5	14
80	50	3.88	4.78	5.66	7.34	8.91							*		5	14
80	60	4.19	5.17	6.13	7.97	9.70							*		5	14
100	40	4.19	5.17	6.13	7.97	9.70							*		5	14
100	50	4.47	5.56	6.60	8.59	10.50							*		5	14
100	60		5.96	7.07	9.22	11.30	13.20						*		5	14
100	80			8.01	10.50	12.80	15.10						*		5	14
120	40			7.07	9.22	11.30							*		5	14
120	60			8.01	10.50	12.80	15.10	18.90					*		5	14
120	80			8.96	11.70	14.40	17.00	21.40					*	*	5	14
120	100			9.90	13.00	16.00	18.90	23.90					*	*	5	14
140	60			8.96	11.70	14.40							*	*	5	14
140	80			9.90	13.00	16.00	18.90	23.90					*	*	5	14
140	100			10.80	14.20	17.50	20.70	26.40					*	*	5	14
140	120				15.50	19.12	22.63	28.92					*	*	5	14
150	50			8.96	11.70	14.40							*	*	5	14
150	70			9.90	13.00	16.00	18.90						*	*	5	14